Piscine

L'acqua immessa nella piscina senza nessun trattamento dopo pochi giorni ospita batteri, funghi ed alghe. Inoltre, una volta che i bagnanti si immergono, apportano ulteriori sostanze organiche e sostanze chimiche inorganiche, oltre ad un'elevata quantità di microrganismi.
Per risolvere tutte queste problematiche è necessaria una sinergia di prodotti, attrezzature e personale addetto al controllo.

- Cloro
- Regolatori di pH
- Alghicidi
- Pulizia filtri
- Specialistici
- Pulizia superfici
- Essenze
- Attrezzature

CLORO

HYPOCAL GRANULAR

Calcio ipoclorito granulare a rapida dissoluzione. Sanificante per acque di piscina efficace contro tutti i microorganismi cloro sensibili.
L'ipoclorito di calcio è un composto cloroattivo per il trattamento dell'acqua di piscina e delle acque potabili. Sciolto in acqua, libera acido ipocloroso responsabile della disinfezione e dell'ossidazione delle sostanze organiche.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: TRATTAMENTO INIZIALE: da 10-15g per m³ d'acqua.
TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: 1-3 g per ogni m³ d'acqua.

10 kg x 1 | 40 kg x 1

pH n.d.

HYPOCAL TABS

Calcio ipoclorito in pastiglie per acque di piscina. Sanificante per acque di piscina efficace contro tutti i microorganismi cloro sensibili.
L'ipoclorito di calcio è un composto cloroattivo per il trattamento dell'acqua di piscina e delle acque potabili. Sciolto in acqua, libera acido ipocloroso puro che è la sostanza chimica responsabile della disinfezione e dell'ossidazione delle sostanze organiche.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: TRATTAMENTO INIZIALE: da 5 a 10 pastiglie per ogni 100m³
TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: 1 - 2 pastiglie per ogni 100 m³ d'acqua.

10 kg x 1

pH n.d.

HYPOCAL TABS 7

Calcio ipoclorito in pastiglie per acque di piscina.
Sanificante per acque di piscina efficace contro tutti i microorganismi cloro sensibili. L'ipoclorito di calcio è un composto cloroattivo per il trattamento dell'acqua di piscina e delle acque potabili. Sciolto in acqua libera acido ipocloroso puro che è la sostanza chimica responsabile della disinfezione e dell'ossidazione delle sostanze organiche.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: TRATTAMENTO INIZIALE O TRATTAMENTO SHOCK: tramite apposito diluitore dosare 10-15 g di prodotto per m³ di acqua. TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: 1-3 g di prodotto per ogni m³ di acqua.

25 kg x 1

pH n.d.

HYPOSOD 14

Ipoclorito di sodio sanificante per acque di piscina.
Ipoclorito di sodio in soluzione acquosa. Prodotto per la clorazione dell'acqua.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: Per piscine coperte la dose giornaliera è di 25-40 g/m³ secondo l'utilizzo delle vasca. Per piscine scoperte il consumo può salire fino a 60 g/m³/giorno. In caso di intorbidamenti effettuare un trattamento shock serale con ipoclorito di calcio granulare con dosi di 10-15 g/m³ e successiva declorazione al mattino.

24 kg x 1

s.a. 15 ± 1% - pH > 13,0

DICLOR GRANULAR 56

Dicloroisocianurato di sodio biidrato. Sanificante per acque di piscina.
Dicloroisocianurato sodico biidrato ad alta purezza che in soluzione libera acido ipocloroso e acido isocianurico, ai livelli minimi di 20-25 mg/l (20-25 g/m³), agisce da stabilizzante nei riguardi della decomposizione del cloro per l'azione dei raggi ultravioletti. Prodotto granulare per la clorazione dell'acqua.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: TRATTAMENTO INIZIALE O TRATTAMENTO D'URTO: 10-15 g/m³ di acqua
TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: 1-3 g/m³ di acqua

10 kg x 1 | 25 kg x 1

pH Sol. 1%: 6,0 ± 1,0

TRICLOR TABS 90/200

Acido tricloroisocianurico in pastiglie. Sanificante per acque di piscina.
Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 200 gr al 90% di cloro disponibile viene utilizzato per le clorazioni in continuo o direttamente negli skimmer.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: Il dosaggio indicativo settimanale è di 2-3 pastiglie da 200gr per 100 m³. Nei dosatori a lambimento per la clorazione in continuo circa 1-2 g per m³ di acqua.

10 kg x 1 | 25 kg x 1

pH Sol. 1%: 3,0 ± 0,5

CLORO

MULTITABS

Pastiglie cloroattive multifunzione. Sanificante per acque di piscina.
Prodotto in pastiglie del peso di 200 g circa al 90% di cloro disponibile, di colore bianco con granuli azzurrati. Contiene una combinazione di flocculante, stabilizzante e alghistatico per il trattamento dell'acqua di piscina.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: 4-6 pastiglie da 200 g a settimana per 100 m³ d'acqua. Il dosaggio è indicativo, deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e delle condizioni climatiche.

cloramPOOL

5 kg x 1 | 10 kg x 1

pH Sol. 1%: 3,0 ± 0,5

REGOLATORI DI pH

PH- SAFE LIQUID

Sequestrante abbattitore di pH.
Miscela di acidi e sequestranti per l'abbattimento del pH di acque di piscine, specifica per l'utilizzo con il sistema di dosaggio dell'ipoclorito di calcio. Per acque con pH elevato. Viene utilizzato con i sistemi di dosaggio.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: Approssimativamente 1 kg di prodotto abbassa il pH di 0,1 unità per 200 m³ di acqua.

cloramPOOL

10 kg x 1 | 25 kg x 1

s.a. 59 ± 3 - pH < 2,0

PH- SAFE LIQUID 14

Abbattitore di pH liquido.
Prodotto a base di acido solforico per l'abbassamento del pH dell'acqua di piscina. Mantenere il pH a 7,2-7,5; valori di pH più alti causano intorbidamenti, incrostazioni nei filtri e rallentano la velocità di azione del cloro.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: Approssimativamente 3 kg di prodotto abbassa il pH di 0,1 unità per 100 m³ di acqua.

cloramPOOL

10 kg x 1

s.a. 14 ± 1 - pH < 2,0

PH- SAFE LIQUID 50

Abbattitore di pH liquido.
Prodotto a base di acido solforico per l'abbassamento del pH dell'acqua di piscina. Mantenere il pH a 7,2-7,5; valori di pH più alti causano intorbidamenti, incrostazioni nei filtri e rallentano la velocità di azione del cloro.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: Indicativamente per acque di media durezza 0,8 - 1 kg di prodotto ogni 100 m³ di acqua riducono il pH di circa 0,1 unità.

cloramPOOL

25 kg x 1

s.a. 50 ± 3 - pH < 1,0

PH- SAFE GRANULAR

Abbattitore di pH granulare.
Prodotto granulare per l'abbassamento del pH di acque di piscina. Il pH va mantenuto tra 7,2 e 7,5. Valori superiori a 7,6 sono causa di intorbidamenti, incrostazioni e di rallentamento della velocità di azione del cloro. Il valore ottimale della alcalinità per l'acqua di piscina è legato ai valori del pH e della durezza. Sono preferibili valori che oscillano fra 75 e 120 ppm.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: Indicativamente per acque di media durezza 1 kg di prodotto ogni 100 m³ di acqua riduce il pH di circa 0,1 unità.

cloramPOOL

10 kg x 1 | 25 kg x 1

s.a. >= 93 - pH n.d.

REGOLATORI DI pH

PH+ SAFE LIQUID 30

Innalzatore del pH.
Prodotto a base di soda caustica per l'innalzamento del pH nell'acqua di piscina. Mantenere il pH in vasca a 7,2-7,5. Valori di pH più bassi causano eccessive fluttuazioni di pH, eccessivi consumi di cloro. L'alcalinità dell'acqua di piscina è legata ai valori di pH e durezza, sono preferibili i valori che oscillano tra 75 e 120 ppm (espressi come carbonato di calcio).

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua
DILUIZIONE: 0.5 kg per 100 m³ d'acqua innalzano il pH di 0.1 unità. Le dosi possono variare leggermente in dipendenza dall'alcalinità dell'acqua di riempimento.

25 kg x 1

s.a. 30 ± 2 - pH > 13,0

PH+ SAFE POWDER

Innalzatore di pH in polvere.
Prodotto in polvere a base di carbonato di sodio per l'innalzamento del pH dell'acqua di piscina. Quando l'acqua di piscina ha un pH inferiore a 7,2, si notano eccessivi consumi di cloro, irritazione agli occhi e fenomeni di corrosione. L'alcalinità ottimale dell'acqua di piscina è legata ai valori di pH e durezza; comunque sono preferibili i valori che oscillano tra 75 e 120 ppm (espressi come carbonato di calcio). Valori troppo bassi provocano eccessive fluttuazioni di pH e fenomeni di corrosione.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua
DILUIZIONE: Indicativamente utilizzare 50/60 g ogni 10 m³ di acqua per innalzare il pH di 0,1 unità.

15 kg x 1

s.a. > 95 - pH Sol.1%: 11,0 ± 1,0

ALGHICIDI

ALGA FREE HP

Antialghe super concentrato.
Composto ad alta concentrazione a triplice azione per acque di piscina: controlla la formazione di alghe, previene la formazione di depositi calcarei e metallici, effetto coagulante per aumentare la dimensione delle particelle e facilitare la filtrazione.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua
DILUIZIONE: TRATTAMENTO INIZIALE O SHOCK: 1,5 L di prodotto per 100 m³.
TRATTAMENTO PREVENTIVO: 100-200 ml ogni 100 m³.

5 kg x 4

s.a. 32 ± 2 - pH < 2,0

ALGA FREE

Antialghe concentrato.
Controlla la formazione delle alghe nelle piscine. Può essere anche usato per un trattamento shock iniziale con il supporto di una superclorazione con ipoclorito di calcio per un primo abbattimento delle alghe già presenti dopo 1 giorno dal trattamento.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua
DILUIZIONE: TRATTAMENTO SHOCK: 5-7 litri di prodotto per 100 m³.
TRATTAMENTO PREVENTIVO: 1-2 litri per 100 m³.

5 kg x 4

s.a. 8,0 ± 0,8 - pH 7,0 ± 0,5

WINTERING

Svernante-chiarificante per il fermo piscina.
Miscela di inibitori della formazione di residui calcarei e salini in combinazione con composti che aiutano a ridurre la crescita delle alghe.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua
DILUIZIONE: Trattamento all'inizio del periodo di ferma: 50 g/m³ d'acqua. Per piscine clorate saltuariamente o piscine con problemi di durezza: 10-20 g/m³ d'acqua. Per il bilanciamento e la chiarificazione dell'acqua, effettuare un trattamento d'urto iniziale di 2 litri ogni 100 m³ e ogni due settimane effettuare un trattamento di mantenimento con 1 litro ogni 100 m³.

5 kg x 4

s.a. 17 ± 1 - pH < 2,0

PULIZIA FILTRI

LIQUID FLOC

Flocculante liquido per filtri di piscina.
Flocculante liquido a base di policloruro di alluminio per la coagulazione e flocculazione delle impurezze dell'acqua di piscina.

IMPIEGO/SUPERFICI: Filtri

DILUIZIONE: FLOCCULAZIONE CONTINUA: 1-3%
FLOCCULAZIONE SALTUARIA: 200g per 1000cm² di superficie filtrante, cioè circa 1.5 kg di prodotto per metro di diametro dei filtri, pari a circa 1 kg per 100 m³.

5 kg x 4 | 24 kg x 1

s.a. 18 ± 1 - pH > 2,0

SOLID FLOC

Flocculante in compresse. Prodotto per il trattamento dei filtri.
Flocculante in pastiglie da 100 g contenente un polielettrolita insieme al solfato di alluminio efficace a bassissime concentrazioni da riporre nel cestello dello skimmer per la coagulazione e flocculazione delle particelle nell'acqua.

IMPIEGO/SUPERFICI: Filtri

DILUIZIONE: 4 pastiglie ogni 10 giorni per piscine da 10-50 m³; 8 pastiglie ogni 10 giorni per piscine da 50-100 m³. I dosaggi sono indicativi e modificabili a seconda delle caratteristiche di ogni piscina, della torbidità dell'acqua e delle condizioni climatiche.

1 kg x 1 | 5 kg x 1

s.a. > 95 - pH Sol.10%: 3,3 ± 0,5

POOL ACID

Disincrostante acido per filtri di piscine.
Disincrostante acido per la pulitura periodica di filtri alla fine o all'inizio della stagione o in caso di acque molto dure. I filtri trattengono residui organici, che, con i sali di calcio, formano accumuli e grumi. Periodicamente (una volta all'anno circa) eseguire un lavaggio del filtro prima della messa a riposo della piscina.

IMPIEGO/SUPERFICI: Filtri

DILUIZIONE: FILTRI A SABBIA: preparare una soluzione al 20%.
FILTRI A CARTUCCIA O A DIATOMEE: preparare una soluzione al 2% .

10 kg x 1

s.a. 30 ± 2% - pH < 1,0

POOL DEG

Pulitore per filtri di piscina.
Prodotto a base di alcalini e sequestranti per la pulizia radicale dei filtri. Scioglie i residui grassi presenti nei filtri.

IMPIEGO/SUPERFICI: Filtri

DILUIZIONE: FILTRI A SABBIA: preparare una soluzione acquosa al 20%.
FILTRI A CARTUCCIA O A DIATOMEE: preparare una soluzione al 2% .

24 kg x 1

s.a. 26 ± 1% - pH >13,0

POOL SAN

Trattamento sanificante per filtri di piscine.
Prodotto a base di acido peracetico ed acqua ossigenata per il trattamento dei filtri. L'acido peracetico sanifica la sabbia quarzifera dei filtri.

IMPIEGO/SUPERFICI: Filtri

DILUIZIONE: FILTRI A SABBIA: preparare una soluzione al 20%.
FILTRI A CARTUCCIA O A DIATOMEE: preparare una soluzione al 2% .

10 kg x 1 | 22 kg x 1

s.a. 25 ± 1% - pH < 1,0

SPECIALISTICI

BROM TABS

Bromo per il trattamento di piscine, mini piscine e spa. Sanificante per acque di piscina.
Prodotto a base di bromo/cloro particolarmente adatto a piscine termali, spa, vasche idromassaggio, piscine private. Libera acido ipobromoso principio attivo ossidante e antibatterico.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua
DILUIZIONE: Il dosaggio iniziale è di 2 pastiglie ogni m³ di acqua da trattare.

5 kg x 1

s.a. >= 90 - pH n.d.

PEROXY

Ossigeno attivo liquido. Sanificante per acque di piscina.
Ossidante liquido a base di perossido di idrogeno in soluzione acquosa al 35%

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua
DILUIZIONE: Dosaggio iniziale: per 10 m³ d'acqua versare 1 kg di prodotto. Dose di mantenimento: ogni 2-3 giorni o all'apparire di torbidità nell'acqua aggiungere 1 kg di prodotto per 10 m³ d'acqua.

22 kg x 1

s.a. 35 ± 2% - pH > 2,1

OXY ACTION

Ossigeno attivo granulare. Sanificante per acque di piscina.
Composto a base di ossigeno attivo che viene utilizzato per l'ossidazione delle sostanze organiche e chiarificazione dell'acqua di piscine clorata. Viene utilizzato altresì per il trattamento senza cloro dell'acqua di piscina.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua
DILUIZIONE: Dosaggio iniziale: 200 gr di prodotto ogni 10 m³ di acqua. Dosaggio di mantenimento settimanale: 100 gr di prodotto ogni 10 m³ di acqua.

10 kg x 1

s.a. >= 90 - pH Sol.1-3%: 2,5 ± 0,5

DECLOR GRANULAR

Abbattitore di cloro granulare.
Prodotto granulare a base di tiosolfato di sodio per l'abbattimento del cloro o clorammine in eccesso dopo la superclorazione. Va quindi usato quando il livello di cloro è superiore a 2-3 ppm.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua
DILUIZIONE: Utilizzare 1.2g di prodotto per m³ di acqua per abbattere 1mg/l di cloro totale.

10 kg x 1

s.a. > 95 - pH Sol.5%: 8,0 ± 1,5

DECLOR LIQUID

Abbattitore di cloro in soluzione.
Prodotto liquido a base di tiosolfato di sodio per l'abbattimento del cloro o clorammine in eccesso dopo la superclorazione. Va quindi usato quando il livello di cloro è superiore a 2-3 ppm.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua
DILUIZIONE: La quantità di prodotto da utilizzare è direttamente proporzionale alla quantità di cloro totale presente: utilizzare 1,2 g/m³ di prodotto per ogni ppm di cloro totale da abbattere (1,2 g/m³ per 1 ppm, 2,4 g/m³ per 2 ppm, ecc).

5 kg x 4

s.a. 30 ± 2 - pH 8,7 ± 0,5

SPECIALISTICI

FAST DECLOR LIQUID

Abbattitore rapido di cloro.
Prodotto a base di bisolfito di sodio impiegato per abbattere rapidamente il cloro dell'acqua di piscina. Viene utilizzato in particolare per l'eliminazione dell'eccesso di cloro nell'acqua di scarico dei controlavaggi o nella declorazione totale prima di svuotare la piscina.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: La quantità di prodotto da utilizzare è direttamente proporzionale alla quantità di cloro totale presente: utilizzare 8g/m³ di prodotto per ogni ppm di cloro totale da abbattere (8 g/m³ per 1 ppm, 16 g/m³ per 2 ppm, ecc).

13 kg x 1

s.a. 40 ± 3 - pH 4,0 ± 0,5

STABILIZER

Stabilizzante cloro per piscine scoperte.
Prodotto a base di acido cianurico per stabilizzare il contenuto di cloro ed evitare consumi eccessivi. Ha la proprietà di rallentare la decomposizione del cloro a causa dai raggi ultravioletti nelle piscine scoperte. L'azione di stabilizzazione del cloro è estremamente utile per evitare consumi eccessivi.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: 25 g/m³ se in seguito si effettua la clorazione con cloroisocianurati, 40 g/m³ se in seguito si effettua la clorazione con ipoclorito di calcio.

10 kg x 1

s.a. > 95 - pH Sol.100g/l : 4,0 ± 1,0

METAL SEQ

Sequestrante chiarificante.
Sequestrante dei sali di calcio e magnesio e di altri metalli quali ferro, manganese e rame. Inibisce la formazione di calcare nelle pareti e nei filtri e previene intorbidamenti dell'acqua. È sempre consigliato per acqua con durezza superiore a 25-30°F.

IMPIEGO/SUPERFICI: Trattamento acqua

DILUIZIONE: Per acque di durezza fino a 30°F o per intorbidimenti bruni o verdi 20-30 g/m³; per acque con durezza superiore a 30°F e che tendono a formare macchie sulle pareti aumentare il dosaggio a 50 g/m³; per acque particolarmente ricche di ferro o di manganese, all'atto del primo riempimento, effettuare la clorazione prima dei filtri ed eliminare con il controlavaggio i depositi di idrati di ferro e manganese nei filtri. Successivamente dosare a 20-30 g/m³ (2-3 l per 100 m³).

6 kg x 4

s.a. 29 ± 1 - pH < 2,0

PIANO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE

I prodotti classici a base di cloro contengono lo stabilizzante che protegge il cloro stesso contro l'azione distruttrice dei raggi UV. Un contenuto troppo elevato di stabilizzante blocca l'azione sanificante del cloro rendendo l'acqua verde. Nel trattamento dell'acqua è consigliato l'utilizzo di prodotti sanificanti a base di cloro senza stabilizzante, per evitare il problema della sovrastabilizzazione.

TIPO DI TRATTAMENTO	REGOLAZIONE DEL PH (7,2 - 7,5)	CLORAZIONE DELL'ACQUA (livello di cloro tra 1,0 e 1,5 mg/l)	ANTIALGHE	SUPER CLORAZIONE	FLOCCULAZIONE
RISULTATO	Qualità e salubrità dell'acqua	Sanifica l'acqua	Rende l'acqua cristallina	Purifica l'acqua all'avvio o in caso di acqua torbida	Migliora la filtrazione
PRODOTTI DA UTILIZZARE	Innalzatore o abbattitore del pH	Sanificante a base di cloro per acque di piscina	Antialghe concentrato e super concentrato	Sanificante a base di cloro in quantità superiore	Flocculante liquido o in compresse
PERIODICITÀ	GIORNALMENTE (effettuare preventivamente un controllo con kit cloro/pH)		1/2 VOLTE AL MESE (in base alle condizioni climatiche e all'utilizzo)		

PULIZIA SUPERFICI

POOL RAPID

Pulitore rapido per bordo acqua.
Rimuove lungo i bordi delle piscine, delle spa e delle vasche idromassaggio le tracce di grasso e di unto che si formano e rimangono a pelo d'acqua.

IMPIEGO/SUPERFICI: Bordo vasca
DILUIZIONE: Pronto all'uso

750 ml x 12

s.a. 37 ± 2 - pH < 11,4

POOL POWERACID

Pulitore a base di acido cloridrico per incrostazioni difficili.
Indicato per la pulizia e la disincrostazione del fondo e delle pareti della vasca, per la pulizia delle pavimentazioni e dei dei filtri.

IMPIEGO/SUPERFICI: Vasca
DILUIZIONE: Diluire 1:1 a 1:4 con acqua.

5 kg x 4

s.a. 16 ± 0,5% - pH < 2

POOL POWERDEG

Pulitore sgrassante.
Detergente sgrassante per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, degli skimmers, dei pavimenti, della sala macchine, delle pareti.

IMPIEGO/SUPERFICI: Vasca e superfici
DILUIZIONE: Utilizzo puro o diluito al 50%.

5 kg x 4

s.a. 25 ± 1% - pH > 13,0

POOL DESCALER

Pulitore acido tamponato.
Detergente disincrostante acido per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, dei filtri, delle tubazioni e della pompa dosatrice di ipoclorito.

IMPIEGO/SUPERFICI: Vasca e superfici
DILUIZIONE: Dosare il prodotto in funzione dell'utilizzo e del livello di sporco da rimuovere. Normalmente si usa in diluizione con acqua al 3% - 5 %, manualmente o con macchine lavapavimenti. Per incrostazioni ostinate su superfici dure (gres, ceramica, cemento) diluirlo al 10%. Utilizzare concentrato solo per le incrostazioni calcaree più ostinate.

5 kg x 4

s.a. 22 ± 1% - pH < 1,0

ESSENZE

ALPES ESCAPE

Essenza profumante.
Essenza profumante per centri benessere. Profumo fresco, agreste, legnoso e speziato.
Per bagni a vapore, saune, docce emozionali e spa.

IMPIEGO/SUPERFICI: Centri benessere

DILUIZIONE: Utilizzare nell'apposito dosatore automatico o disperdere in piccole dosi nell'ambiente. Per saune diluire il prodotto all'1-2% e versare sulle pietre calde.

cloramPOOL

5 kg x 4

s.a. 24 ± 1 - pH 6,0 ± 1,0

SICILY ESCAPE

Essenza profumante.
Essenza profumante per centri benessere. Profumo fresco, fiorito, agreste e legnoso.
Per bagni a vapore, saune, docce emozionali e spa.

IMPIEGO/SUPERFICI: Centri benessere

DILUIZIONE: Utilizzare nell'apposito dosatore automatico o disperdere in piccole dosi nell'ambiente. Per saune diluire il prodotto all'1-2% e versare sulle pietre calde.

cloramPOOL

5 kg x 4

s.a. 24 ± 1 - pH 6,0 ± 1,0

JAPAN ESCAPE

Essenza profumante.
Essenza profumante per centri benessere. Profumo speziato, balsamico, fiorito, agreste.
Per bagni a vapore, saune, docce emozionali e spa.

IMPIEGO/SUPERFICI: Centri benessere

DILUIZIONE: Utilizzare nell'apposito dosatore automatico o disperdere in piccole dosi nell'ambiente. Per saune diluire il prodotto all'1-2% e versare sulle pietre calde.

cloramPOOL

5 kg x 4

s.a. 25 ± 1 - pH 6,0 ± 1,0

POLYNESIA ESCAPE

Essenza profumante.
Essenza profumante per centri benessere. Profumo ambrato, vanigliato, muschiato, legnoso.
Per bagni a vapore, saune, docce emozionali e spa.

IMPIEGO/SUPERFICI: Centri benessere

DILUIZIONE: Utilizzare nell'apposito dosatore automatico o disperdere in piccole dosi nell'ambiente. Per saune diluire il prodotto all'1-2% e versare sulle pietre calde.

cloramPOOL

5 kg x 4

s.a. 24 ± 1 - pH 6,0 ± 1,0

ATTREZZATURE

CENTRALINE
Centraline di misurazione e regolazione pH e cloro
(Redox Peristaltica, Redox Elettromagnetica, Amperometrica)

POMPE DI DOSAGGIO
Pompe di dosaggio per alghicida, flocculante, declorante e vasca lavapiedi

KIT DI ANALISI
Gamma completa di test kit rapidi per analisi di legge e test complementari

FOTOMETRI
Fotometri con display digitali per determinare cloro, pH e acido cianurico

TESTER ELETTRONICI
Minitester elettronici per la misurazione del pH

PASTIGLIE REAGENTI PER ANALISI
Pastiglie per kit analisi DPD, rosso fenolo e acido cianurico per Pooltester elettronico, Comparatori e Fotometri

DOSATORI DI CALCIO GRANULARE
Macchina che dosa direttamente l'ipoclorito di calcio granulare dal fusto originale

DOSATORI PER PASTIGLIE
Dosatori a lambimento per pastiglie di acido tricloro isocianurico

DOSATORI GALLEGGIANTI
Dosatore a forma cilindrica per clorazione con pastiglie

Per maggiori informazioni contattare il servizio assistenza tecnica Sutter Tech